

на систему PLEWA UNI FU (Глазурована)

Ціни вказані в ЄВРО

Одноканальний



d, cm	блок, см	кг/ м.п.
14/14	36x36	95,3
16/16	36x36	98,4
18/18	38x38	101,3
20/20	40x40	118,9
25/25	46x46	157,8

Комплект, м.п.													
3	3,3	3,66	4	4,33	4,66	5	5,33	5,66	6	6,33	6,66	7	7,33
438	457	475	500	518	536	561	579	597	622	641	658	683	702
464	484	503	531	551	569	597	617	636	664	684	703	731	751
497	519	539	571	593	613	645	667	687	718	740	761	792	814
557	582	605	642	668	691	728	753	777	813	839	862	908	933
811	848	880	933	970	1002	1055	1092	1124	1177	1214	1246	1299	1336

Одноканальний

d, cm	блок, см	кг/ м.п.
14/14	36x36	95,3
16/16	36x36	98,4
18/18	38x38	101,3
20/20	40x40	118,9
25/25	46x46	157,8

Комплект, м.п.										додатково				плита волок- цем
7,66	8	8,33	8,66	9	9,33	9,66	10	10,33	10,66	0,33	0,66	1	плита бет.	
720	745	763	781	806	824	842	876	894	912	18	36	61	33	61
769	797	817	836	864	884	903	939	959	978	20	39	67	33	61
835	866	888	908	948	970	991	1022	1044	1065	22	42	74	33	62
956	993	1019	1042	1079	1104	1128	1164	1190	1213	26	49	86	33	66
1368	1421	1458	1490	1543	1580	1612	1683	1719	1751	36	68	122		77

З вентиляцією

d, cm	блок, см	кг/ м.п.
14/14	36x50	123,2
16/16	36x50	126,3
18/18	38x52	141,4
20/20	40x54	156,9

Комплект, м.п.													
3	3,3	3,66	4	4,33	4,66	5	5,33	5,66	6	6,33	6,66	7	7,33
461	482	502	530	551	571	599	620	640	667	688	709	736	757
367	509	530	561	583	605	635	658	679	709	732	753	783	806
520	544	567	601	626	648	682	707	730	764	788	811	845	870
579	607	632	672	699	725	764	792	818	857	885	911	959	987

З вентиляцією

d, cm	блок, см	кг/ м.п.
14/14	36x50	123,2
16/16	36x50	126,3
18/18	38x52	141,4
20/20	40x54	156,9

Комплект, м.п.										додатково				плита волок- цем
7,66	8	8,33	8,66	9	9,33	9,66	10	10,33	10,66	0,33	0,33	0,66	плита	
777	805	826	846	874	895	915	951	972	992	21	41	69	38	71
827	858	880	901	932	954	976	1015	1037	1058	23	44	74	38	71
892	926	951	974	1016	1041	1064	1098	1122	1145	25	47	81	38	75
1012	1052	1080	1105	1145	1173	1198	1238	1265	1291	28	54	93	38	78

Вартість димохідної системи складає:

Керамзитобетонний блок, цокольна труба, ємні сть для ві дведення конденсату, мі неральна вата, реві зі я для очистки з дверцятами, зовні шні металеві дверцята, керамі чна труба глазурована, трі йник для пі дкльюення 90°, і золяці йна плита, конус керамі чний.

Додатково:

- 1) бетонна плита;
- 2) цементно-волокниста плита
- 3) трійник підкльюення 45 °

Переваги:

Робота з усіма видами палива.

